

## 3M Hliníková páska



Páska z měkkého hliníku s akrylovým lepidlem.

Páska z měkkého hliníku s akrylovým transparentním lepidlem, které má vysokou odolnost proti stárnutí. Používá se jako krycí páska pro galvanotechniku, jako těsnící páska, páska pro tlumení vibrací a jako tepelná ochrana.

Tloušťka: 0,12 mm

Teplotní odolnost: -54°C až +150°C

dostupnost: **skladem**

kat. č.: **425**

### Objednávka Cena/role od: 653,00 Kč

Typ	Délka	Šířka	Cena/role (bez DPH)	Množství
425.025	55 m	25 mm	<b>653,00 Kč</b>	<input type="checkbox"/> ks
425.038	55 m	38 mm	<b>992,00 Kč</b>	<input type="checkbox"/> ks
425.050	55 m	50 mm	<b>1 304,00 Kč</b>	<input type="checkbox"/> ks

přidat do košíku

### Soubory ke stažení

- [425-3m-hlinikova-paska-bezpecnostni-list-cz.pdf](#)
- [425-3m-hlinikova-paska-bezpecnostni-list-eng.pdf](#)
- [425-3m-hlinikova-paska-technicky-list-cz.pdf](#)
- [425-3m-hlinikova-paska-technicky-list-eng.pdf](#)

### Doporučujeme:

[1753 - 3M Čistič povrchu](#)



**cena od: 6,48 Kč**

Čistící polštářek s isopropanolem.

[detail zboží](#)

### **apIprim - Aplikátor primeru**



**cena od: 380,00 Kč**

Pro snadnou aplikaci Primeru na lepený povrch.

[detail zboží](#)

### **val5 - Přítlačný váleček**



**cena od: 400,00 Kč**

Poskytuje rovnoměrný tlak, který je optimální pro...

[detail zboží](#)

Společnost G 3 s.r.o. nyní realizuje projekt „Zavedení a rozšíření ICT firmy G3 s.r.o. pro zvyšování efektivity výroby a dodavatelsko-odběratelských vztahů“ z Operačního programu Podnikání a Inovace v rámci výzvy dotačního programu ICT v podnicích.